



EASY 2 JOIN®

PASTA PARA GYPSUM LISTA PARA USAR

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:

PASTA DOS es una emulsión polimérica acuosa de minerales diseñada para dar acabado fino a muros de mampostería, tabla yeso, cartón. Utilizada para incrustar cinta para juntas, acabados a paneles de gypsum cubrir juntas y tornillos.

Producto profesional, fabricado con las más estrictas normas de calidad, en formulación avanzada y materias primas de alta calidad y tecnología americana.

PREPARACIÓN:

1. Mezcle ligeramente PASTA DOS antes de aplicar. No es necesario añadir agua. Si lo desea puede añadir agua hasta obtener la consistencia deseada, no agregar mas agua de la necesaria.
2. Aplique PASTA DOS con el equipo adecuado sobre superficies previamente preparadas limpias y secas libres de polvo.
3. Deje secar PASTA DOS por lo menos 2 horas antes de aplicar nueva capa .

RENDIMIENTO:

Según preparación previa de la superficie y las capas que sean necesarias para el acabado deseado 61.7 lbs de PASTA DOS cubren aproximadamente 20 mts² dependiendo de la cantidad de pases que sean necesarios o 56 mts lineales.

DESCRIPCIÓN COMPOSICIÓN INGREDIENTES:

MATERIAL	%	PRESENTACION
Dolomita	>7	POLVO
Carbonato de Calcio (CaSO4-2H2O)	<50	POLVO
Agua	<33	LIQUIDO
Moscovita	<2	POLVO
Polimero Vinil Acetato	<5	EMULSION
Silica Cristalina	<2	POLVO



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

EASY 2 JOIN®

PASTA PARA GYPSUM LISTA PARA USAR

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

IDENTIFICACION DE SEGURIDAD

HIGIENE	0
FLAMABILIDAD	0
PELIGROSIDAD DEL MATERIAL	0
PROTECCION PERSONAL	E



0.- MINIMAMENTE PELIGROSO
1.- LIGERAMENTE PELIGROSO
2.- MODERADAMENTE PELIGROSO
3.- SERIAMENTE PELIGROSO
4.- EXTREMADAMENTE PELIGROSO

ADVERTENCIAS:

- No ingerir, en caso de ingestión busque ayuda médica inmediatamente.
- No inhalar por periodos prolongados sin la protección necesaria.
- Ventilar debidamente en espacios confinados.
- Utilice mascarilla, guantes y protección en los ojos al momento del lijado.
- MANTEGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

LIMITACIONES:

No mezclar con otros productos.
No diluir en exceso.
No aplicar en superficies calientes.

ESTÁNDARES:

PASTADOS cumple con norma ASTM C-475

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil del envase no abierto: Hasta 9 meses bajo buenas condiciones de almacenaje.
- Almacene el compuesto en lugar protegido del calor o frio extremo, aceleran el envejecimiento. Compruebe los códigos de la fecha de producción periódicamente.
- Rote la acción en sentido primero-en, primera-hacia fuera base.



2444-2555



www.facebook.com/terracemguatemala



[terracem.guatemala](https://www.instagram.com/terracemguatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

EASY 2 JOIN®

PASTA PARA GYPSUM LISTA PARA USAR

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

ADVERTENCIAS:

- No ingerir, en caso de ingestión busque ayuda médica inmediatamente.
- No inhalar por periodos prolongados sin la protección necesaria.
- Ventilar debidamente en espacios confinados.
- Utilice mascarilla, guantes y protección en los ojos al momento del lijado.
- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

GARANTÍA LIMITADA:

Nuestra obligación con respecto a este producto es limitada al costo del producto que usted adquirió, si el producto no cumple con nuestro estándar de calidad, debe presentar factura original y haber cumplido con las instrucciones.

TERRACEM

Oficinas:

5 avenida 5-55 zona 14, Europlaza World Business Center
Torre 2, oficina 901

Planta:

0 Ave 3-77 Zona 6 Los Alamos San Miguel Petapa Guatemala



2444-2555



www.facebook.com/terracemguatemala



[terracem.guatemala](https://www.instagram.com/terracemguatemala)



TERRACEM GUATEMALA