



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



ACABA 2 FINO BLANCO Y GRIS

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Innovación en Materiales de Construcción

DESCRIPCIÓN:

Compuesto seco premezclado, fabricado en base de Cemento Portland, agregados 100% seleccionados secos, reforzado con polímeros mejoradores de la plasticidad y la adherencia. Disponible en Fino, Gris y Blanco, para un terminado excelente.

ACABADOS puede cumplir con las funciones de

- Resane
- Repello
- Acabado

USOS:

- Repello y acabado en un solo paso.
- Infinidad de texturas y formas que se pueden realizar.
- Acabados se puede aplicar directo sobre muros de concreto, block, ladrillos previamente resanados.

VENTAJAS:

- Puede ser aplicado manualmente o con máquina.
- Alta adherencia y plasticidad
- Para uso en interiores y exteriores
- Empacado listo para usar, solo necesita aplicar agua ahorra mano de obra tiempo y Dinero
- Calidad uniforme y controlada
- Rápido de aplicar
- Alto rendimiento



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



[TERRACEM GUATEMALA](https://www.youtube.com/TERRACEMGUATEMALA)



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACABA 2 FINO BLANCO Y GRIS

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

LIMITACIONES DE USO:

No utilizar en superficies de cartón prensado, madera, productos a base de asfaltos, vinilos, asbesto, metal, vidrio y plástico.

Los encastres entre madera y yeso, deben ser previamente protegidas ya que es un producto a base de agua y Cemento Portland.

No debe usarse a temperaturas de congelación.

ADVERTENCIAS:

Mantener el producto fuera del contacto con los niños.

SUSTRATOS RECOMENDADOS:

Mampostería de concreto y arcilla.

Concreto curado (por lo menos 28 días)

Morteros a base de cemento.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Consulte al Departamento Técnico de TERRACEM sobre cualquier otra aplicación que no esté dentro de las recomendaciones de este documento.

DATA TÉCNICA:

- Tiempo Abierto a 21°C (72°F) +/- 45 -60 minutos.
- Tiempo de Secado a 21°C (72°F) 24-48 hrs
- Fraguado inicial en 24 horas
- Fraguado final en 28 días
- No inflamable
- No existe deslizamiento
- Lavable con agua mientras se encuentra fresco



2444-2555



www.facebook.com/terracedm guatemala



[terracedm guatemala](https://www.instagram.com/terracedm guatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACABA 2 FINO BLANCO Y GRIS

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe estar limpia libre de contaminantes y partículas sueltas, y no sometida a temperaturas extremas.
- Si el caso fuese de aplicación en áreas con temperaturas superiores a los 35 grados, humedecer ligeramente un día antes las superficies.
- Si el sustrato donde se aplicará está pintado, es necesario removerla por completo.
- En muros de concreto, éstos deben de estar secos y por lo menos con 28 días de curado para evitar cualquier tipo de contracción en los mismos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- Hacer la preparación con agua únicamente, no añadir ningún aditivo.
- En un recipiente limpio, proceder a colocar un $\frac{1}{4}$ del agua a utilizar la relación agua-producto debe de ser (1:4), verter el ACABA DOS poco a poco, el agua debe ser potable, limpia y de preferencia entre 10-27°C.
- Si se utilizara equipo mecánico (mezcladora), ésta no debe de exceder las 150 rpm.
- Verificar que no se formen burbujas de aire ni mezclar por más tiempo de lo necesario.
- Proceder a mezclar lo suficiente hasta obtener una masa homogénea de consistencia suave y plástica.
- Evitar agregar más agua a la mezcla, únicamente se ha perdido alguna por el proceso de evaporación.
- La mezcla puede tornarse un poco dura durante su tiempo abierto únicamente volver a mezclar sin agregar agua.
- Proceder a lavar inmediatamente las herramientas y manos después de haber terminado la tarea.



2444-2555



www.facebook.com/terracesm.guatemala



[terracesm.guatemala](https://www.instagram.com/terracesm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACABA 2 FINO BLANCO Y GRIS

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

APLICACIÓN:

ACABA DOS puede ser aplicada directamente a la superficie, sin necesidad de utilizar algún refuerzo (malla, etc.).

Si la superficie se encuentra desnivelada por más de 1cm, es recomendable utilizar arrastres. Aplique ACABA DOS con una llana metálica lisa, extendiéndolo lo máximo posible a manera de anclaje.

Nivela o homogenice la superficie preferiblemente con una llana de madera, de aproximadamente 30 cms de largo para homogenizar y nivelar la superficie hasta el espesor deseado.

ACABA DOS da la textura deseada, con plancha de madera o metálica, según la textura deseada.

Aplique ACABA DOS en tramos enteros, dejando los cortes en las esquinas o juntas.

Al finalizar la aplicación lavar las herramientas y manos mientras ACABA DOS sigue fresco.

ALMACENAJE Y PROTECCIÓN:

- Almacenar ACABA DOS a temperatura ambiente (22°C).
- Proteger ACABA DOS del contacto con el agua hasta que la mezcla haya fraguado inicialmente.
- Proteger de cualquier impacto y/o vibración en cualquier pared adyacente u opuesta, por lo menos 7 días después de la instalación

CUIDADOS Y ADVERTENCIAS:

- ACABA DOS en su formulación contiene cemento Portland. El producto por lo tanto el producto fresco podría causar irritación en piel.
- Evitar el contacto prolongado con la piel si fuere posible.
- La piel expuesta debe de ser lavada con agua limpia y jabón si llegara a ver contacto con los ojos,
- lavar inmediatamente con bastante agua por lo menos por 15 minutos. Acudir al médico más cercano.
- El producto contiene polvo, por lo que se recomienda utilizar mascarilla para evitar respirarlo al momento del mezclado.
- Mantener el producto fuera del contacto de niños.



2444-2555



www.facebook.com/terracedm guatemala



[terracedm guatemala](https://www.instagram.com/terracedm guatemala)



[TERRACEM GUATEMALA](https://www.youtube.com/terracedm guatemala)



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACABA 2 FINO BLANCO Y GRIS

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

RENDIMIENTO:

Capa de 0.3 a 0.5cm de espesor 6 a 9mts²

Innovación en Materiales de Construcción

NOTA:

Estos rendimientos son aproximados, son dados únicamente para propósito de estimación. El rendimiento en obra puede variar acorde las condiciones del sustrato y la mano de obra.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de papel valvulada de 40kg (88lb) para un fácil y limpio manejo.

COLORES:

Gris y blanco.

Para otros colores ponerse en contacto con su agente de ventas.

Variaciones en cantidad de agua de mezcla, tiempo de mezcla, condiciones de curado y acabado pueden causar leves variaciones en el color.

FECHA EXPIRACIÓN:

8-10 meses almacenado en su empaque original sellado.

Almacenaje debe realizarse en un lugar seco, cubierto y protegido de la lluvia o cualquier contacto con el agua.

GARANTÍA LIMITADA

Las condiciones del lugar de trabajo incluyendo, preparación de la superficie, temperatura, humedad pueden afectar el funcionamiento del producto, TERRACEM no es responsable de ningún daño provocado por el producto.

Sin embargo, si es probado que el producto está defectuoso, el fabricante acepta reponerlo sin ninguna responsabilidad sobre el precio de venta del mismo.

TERRACEM

Oficinas:

5 avenida 5-55 zona 14, Europlaza World Business Center
Torre 2, oficina 901

Planta:

0 Ave 3-77 Zona 6 Los Alamos San Miguel Petapa Guatemala



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



[TERRACEM GUATEMALA](https://www.youtube.com/terracedm.guatemala)